



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Downlight LUNA 15W, indirektes Licht, weiß, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 112600  
EAN: 9009377037061

### Produktspezifikation:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Dimmbar:                   | Y                   |
| Dimmart:                   | Phasenan-/Abschnitt |
| Lumen:                     | 662 lm              |
| Abstrahlwinkel:            | 120°                |
| Bemessungsleistung:        | 15 W                |
| Wirkleistung:              | 15 W                |
| Scheinleistung:            | 16 VA               |
| Nennspannung:              | 220 - 240 V AC      |
| Farbtemperatur:            | 2700K               |
| Farbwiedergabeindex:       | 80 CRI ra (1-8)     |
| Schutzart:                 | IP20                |
| Umgebungstemperatur:       | -20°C - 40°C        |
| Gehäusefarbe               | weiß                |
| Gehäusematerial:           | Aludruckguss        |
| Gewicht:                   | 352,0 g             |
| Höhe:                      | 53,0 mm             |
| Einbautiefe:               | 50 mm               |
| Durchmesser:               | 145 mm              |
| Lochausschnitt:            | 135 mm              |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 38000 h             |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 57000 h             |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 37000 h             |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 50000 h             |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 33000 h             |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 44000 h             |
| Garantie in Jahren:        | 2                   |



**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung:  
Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten  
Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

**Besonderheiten:** inkl. externer TÜV/EMC zertifizierter Trafo (350mA)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden  
Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

