



LED Downlight LUNA 15W, indirektes Licht, weiß, warmweiß

Artikelnummer: 112429
EAN: 9009377031892

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	675 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	15 W
Wirkleistung:	15 W
Scheinleistung:	16 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	344,0 g
Höhe:	53,0 mm
Einbautiefe:	50 mm
Durchmesser:	145 mm
Lochausschnitt:	135 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2



Besonderheiten: inkl. externer TÜV/EMC zertifizierter Trafo. Maße Trafo:92x44x25mm (350mA DC)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

