



3-Phasen Linearleuchte 600mm, 20W, 110°, weiß matt, 4000K

Artikelnummer: 113032
EAN: 9009377045202

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	2400 lm
Abstrahlwinkel:	110°
Bemessungsleistung:	20 W
Wirkleistung:	20 W
Scheinleistung:	38,18 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß matt
Gehäusematerial:	Aluguss
Gewicht:	374,0 g
Länge:	605,0 mm
Breite:	34,0 mm
Höhe:	32,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	3



Besonderheiten: inkl. 3-Phasen EURO Adapter, durch Aneinanderreihen einzelner Module lückenlose Lichtlinie möglich

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

