



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Aufbauleuchte 60cm, 20W, IP42, Color Switch 3000 | 3500 | 4000K

Artikelnummer: 114064
EAN: 9009377070433

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	2000 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	20 W
Wirkleistung:	20 W
Scheinleistung:	22 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 3500K 4000K K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-30°C - 50°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	550,0 g
Länge:	590,0 mm
Breite:	80,0 mm
Höhe:	36,0 mm
Trafo Konstantstrom:	250 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	2



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

