



LED Office Pro Stehleuchte Up&Down, 40W+40W, Licht-/Bewegungssensor, UGR<19, neutralweiß, Dimm-Regl

Artikelnummer: 114408
EAN: 9009377078224

Produktspezifikation:

Lumen:	7500 lm
Abstrahlwinkel:	90°
Bemessungsleistung:	80 W
Wirkleistung:	80 W
Scheinleistung:	85 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	silber/grau
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	16000,0 g
Länge:	610,0 mm
Breite:	280,0 mm
Höhe:	1970,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5



Dimmspezifikation: dimmt automatisch je nach Lichteinfall/Präsenz bzw. dimmbar per Drehregler an der Leuchte

Besonderheiten: Abstrahlwinkel: 120° nach oben / 90° nach unten

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

