



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Hängeleuchte Linear Up&Down 1200, 40W, prismatisch, linear- u. 90° verbindbar, weiß, neutralweiß

**Artikelnummer:** 114004  
**EAN:** 9009377068485

### Produktspezifikation:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | N               |
| <b>Lumen:</b>                     | 3300 lm         |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            |                 |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 40 W            |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 39 W            |
| <b>Scheinleistung:</b>            | 40,5 VA         |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC  |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 4000K           |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 83 CRI ra (1-8) |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP42            |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C    |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | weiß            |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aluminium       |
| <b>Gewicht:</b>                   | 1400,0 g        |
| <b>Länge:</b>                     | 1200,0 mm       |
| <b>Breite:</b>                    | 20,0 mm         |
| <b>Höhe:</b>                      | 94,2 mm         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 53000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 80000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 51000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 70000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 45000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 62000 h         |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 2               |



**Besonderheiten:** Lichtstrom nach unten: 2550lm, Lichtstrom nach oben: 750lm, Linearverbinder beiliegend, die Leuchte ist aktuell mit einem satinierten Cover bestückt - das prismatische Cover liegt bei

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

