



LED Downlight Reflektor 9W, 60°, 150lm/W, UGR<19, ColorSwitch 3000 | 4000 | 6000K, dimmbar

Artikelnummer: 116011
EAN: 9009377153846

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	1300 lm
Abstrahlwinkel:	60°
Bemessungsleistung:	9 W
Wirkleistung:	8,9 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 4000K 6000K K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP44
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	400,0 g
Höhe:	55,0 mm
Einbautiefe:	58 mm
Durchmesser:	145 mm
Lochausschnitt:	120 mm - 130 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	3



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

