



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Hallenleuchte LN 50W, 80x150°, IK10, IP65, 1-10V dimmbar, neutralweiß

Artikelnummer: 113742  
EAN: 9009377062988

### Produktspezifikation:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar:                   | Y               |
| Dimmart:                   | 1-10V           |
| Lumen:                     | 6400 lm         |
| Abstrahlwinkel:            | 80° x 150° H+V  |
| Bemessungsleistung:        | 52 W            |
| Wirkleistung:              | 50 W            |
| Scheinleistung:            | 54 VA           |
| Nennspannung:              | 220 - 240 V AC  |
| Farbtemperatur:            | 4000K           |
| Farbwiedergabeindex:       | 80 CRI ra (1-8) |
| Schutzart:                 | IP65            |
| Umgebungstemperatur:       | -20°C - 40°C    |
| Gehäusefarbe               | schwarz         |
| Gehäusematerial:           | Aluminium       |
| Gewicht:                   | 1980,0 g        |
| Länge:                     | 278,0 mm        |
| Breite:                    | 134,0 mm        |
| Höhe:                      | 90,0 mm         |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 53000 h         |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 80000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 51000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 70000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 45000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 62000 h         |
| Garantie in Jahren:        | 5               |



**Dimmspezifikation:** dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100kΩ)

**Besonderheiten:** zwei 90° Montagewinkel zur Wand- oder Deckenbefestigung werden mitgeliefert

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

