



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED HEQ927 Flexband High Bright, 48V DC, 17W, IP20, 2700K, 140lm/W, 160 LED/m, 10m Rolle

Artikelnummer: 116138
EAN: 9009377158131

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	2350 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	17 W/m
Wirkleistung:	17 W/m
Nennspannung:	48 VDC
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gewicht:	100,0 g
Länge:	10000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	2,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	2



Besonderheiten: Trennstelle: 50mm mit je 8 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 6,25mm | 1 Einheit (Rolle) = 10m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 140 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-210 / K3-210 Multi |
BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

