



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Panel Professional Line 600 UGR<19 4H/8H, 26W, Rahmen weiß RAL 9016, neutralweiß, dimmbar

**Artikelnummer:** 115710  
**EAN:** 9009377146602

### Produktspezifikation:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | Y                   |
| <b>Dimmart:</b>                   | Phasenan-/Abschnitt |
| <b>Lumen:</b>                     | 3640 lm             |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 120°                |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 26 W                |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 26 W                |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC      |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 4000K               |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 82 CRI ra (1-8)     |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP42                |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C        |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | weiß                |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aluminium           |
| <b>Gewicht:</b>                   | 2710,0 g            |
| <b>Länge:</b>                     | 595,0 mm            |
| <b>Breite:</b>                    | 595,0 mm            |
| <b>Höhe:</b>                      | 10,0 mm             |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 53000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 80000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 51000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 70000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 45000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 62000 h             |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 5                   |



**Besonderheiten:** Prismatisch lichtstreuendes Cover

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

