



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED HEQ830 Flexband 200 lm/W, 24V DC, 6W, IP20, 3000K, 5m Rolle, 180 LED/m

Artikelnummer: 115257
EAN: 9009377098536

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1230 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	6 W/m
Wirkleistung:	6 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	84 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gewicht:	120,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	1,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	2



Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 9 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 5,56mm | 1 Einheit
(Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz +
Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 45 gr/m | inkl. 3M 9080A
Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder
ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-210 | BESONDERHEIT:
Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden
Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

