



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

GU10 LED Strahler SUNSET 5,5W, 60°, 2200-3000K, CRI90, Dimm-to-warm

Artikelnummer: 113685
EAN: 9009377061660

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	345 lm
Abstrahlwinkel:	60°
Bemessungsleistung:	5,5 W
Wirkleistung:	5,5 W
Scheinleistung:	6,9 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	2200K - 3000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	silber/grau
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	66,0 g
Länge:	53,0 mm
Durchmesser:	50 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2



Dimmspezifikation: Hervorragendes Dimmverhalten mit allen marktüblichen Dimmaktoren (0-100%) | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Absolut flickerfrei über gesamte Dimmrange

Besonderheiten: Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine Luftzirkulation in jenem Ausmaß gegeben sein, welche die Umgebungstemperaturen innerhalb der zulässigen Werte hält!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

