



MR16 LED Strahler 6W Glas diffus, 120°, warmweiß

Artikelnummer: 112339
EAN: 9009377029370

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	540 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	6,4 W
Wirkleistung:	6 W
Scheinleistung:	9 VA
Nennspannung:	12 VAC/DC
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex:	82 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	silber/grau
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	48,0 g
Länge:	56,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	49,5 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2



Dimmspezifikation: nicht dimmbar, Flickeranteil abhängig vom verwendeten Trafo, Empfehlung: DC Gleichspannungstrafo zum Betrieb verwenden

Besonderheiten: Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine Luftzirkulation in jenem Ausmaß gegeben sein, welche die Umgebungstemperaturen innerhalb der zulässigen Werte hält!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

