



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED COB930 MICRO Linear Flexband, 24V DC, 7W, IP20, 3000K, 5m Rolle, 504 LED/m

Artikelnummer: 115783
EAN: 9009377147968

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	625 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	7 W/m
Wirkleistung:	7 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gewicht:	170,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	5,0 mm
Höhe:	2,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	3



Besonderheiten:

Trennstelle: 13,89mm mit je 7 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 1,98mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 45 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-25 | BESONDERHEIT: Anschlusskabel einseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

5 mm



2,1 mm



13,89 mm

1,98 mm