



LED SOLAR Wandleuchte mit HF-Bewegungs- u. Helligkeitssensor, 2W, IP54, warmweiß

Artikelnummer: 114542
EAN: 9009377081682

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	230 lm
Abstrahlwinkel:	100°
Bemessungsleistung:	2 W
Wirkleistung:	2 W
Nennspannung:	3 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	84 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP54
Umgebungstemperatur:	-20°C - 60°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	782,0 g
Länge:	190,0 mm
Breite:	140,0 mm
Höhe:	46,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2



Dimmspezifikation:

Ab einer Umgebungshelligkeit von <20 Lux leuchtet die Wandleuchte im StandBy Betrieb auf einem Helligkeitsniveau von 15% der max. Lichtleistung für einen Zeitraum von bis zu 25 Stunden. Bei Bewegung, schaltet die Leuchte auf 100% der Lichtleistung und wechselt nach 30 Sekunden wieder in den StandBy Modus wenn keine weitere Bewegung erkannt wird.

Besonderheiten:

Polykristallines 2.2W Solar Panel, Akku Kapazität 2200mAh nach Entleerung vollständig geladen ab einer Sonneneinstrahlung über mind. 6 bis 8 Stunden, Lichtleistung im 100% Betrieb für ca. 2.5 bis max. 3 Stunden, StandBy Betrieb auf 15% ca. 20 bis max. 25 Stunden

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

