



LED Downlight blendungsreduziert, 25W, rund, DN190, CRI90, Switch 3000 | 3500 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 114193
EAN: 9009377073731

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	2000 lm
Abstrahlwinkel:	90°
Bemessungsleistung:	25 W
Wirkleistung:	24 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 3500K 4000K K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	850,0 g
Höhe:	45,0 mm
Einbautiefe:	49 mm
Durchmesser:	190 mm
Lochausschnitt:	160 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	2



Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung:
Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten
Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimnten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden
Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

