



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Einbaustrahler Sys-68, 10W, IP65, warmweiß, dimmbar (exkl. Cover)

Artikelnummer: 113056
EAN: 9009377046544

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	800 lm
Abstrahlwinkel:	60°
Bemessungsleistung:	10 W
Wirkleistung:	10 W
Scheinleistung:	10,33 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	95 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP65
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	300,0 g
Höhe:	48,0 mm
Einbautiefe:	42 mm
Durchmesser:	83 mm
Lochausschnitt:	68 mm
Trafo Konstantstrom:	230 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	2



Dimmspezifikation: dimmbar per TRIAC-Dimmung | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden

Besonderheiten: Der Strahler wird standardmäßig ohne benötigte Abdeckung geliefert. Verschiedene farbige Cover (Artikelnr. 113058 bis 113067) stehen zur Auswahl. Inkl. extern steckbaren Konstantstromtrafo (230mA 20-40V DC, B=43 H=28,5 L=130mm)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

