




LED Panel Backlight Line 625 UGR<19 8H/8H, CRI90, 36W, neutralweiß, 1-10V dimmbar

Artikelnummer: 115172
EAN: 9009377097041

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	1-10V
Lumen:	4350 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	36 W
Wirkleistung:	36 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	2010,0 g
Länge:	620,0 mm
Breite:	620,0 mm
Höhe:	30,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5



Besonderheiten: Prismatisch lichtstreuendes Cover

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

