



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

AR111 30W, 35°-50° variabel, neutralweiß, inkl. externem VG

Artikelnummer: 112575
EAN: 9009377036200

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	2700 lm
Abstrahlwinkel:	35° - 50° Min-Max
Bemessungsleistung:	30 W
Wirkleistung:	28 W
Scheinleistung:	31,5 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	81 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP40
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	silber/grau
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	725,0 g
Höhe:	73,0 mm
Einbautiefe:	70 mm
Durchmesser:	107 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	5



Besonderheiten: passende Einbaurahmen optional erhältlich, externer steckbarer Trafo

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

