



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Einbaustrahler, Edelstahl, 2W, 60°, IP67, 12V AC/DC, warmweiß

Artikelnummer: 112230
EAN: 9009377026164

60°

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	160 lm
Abstrahlwinkel:	60°
Bemessungsleistung:	2 W
Wirkleistung:	2 W
Nennspannung:	12 VAC/DC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP67
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusefarbe	silber
Gehäusematerial:	Edelstahl
Gewicht:	208,0 g
Höhe:	51,0 mm
Einbautiefe:	62,5 mm
Durchmesser:	45 mm
Lochausschnitt:	33 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2



Dimmspezifikation: nicht dimmbar, Flickeranteil abhängig vom verwendeten Trafo, Empfehlung: DC Gleichspannungstrafo zum Betrieb verwenden

Besonderheiten: Begeh- und befahrbar! Geeignet für Belastungsklasse 0.3 (A 15). Geprüft wurde hierfür mit einer Flächenlast von 1,5 t

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

