



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED FC927 Flexband, 12V DC, 10W, IP20, 2700K, CRI90, 140lm/W, 5m Rolle, 200LED/m

Artikelnummer: 116667
EAN: 9009377165078

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1400 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	10 W/m
Wirkleistung:	10 W/m
Nennspannung:	12 VDC
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-10°C - 45°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kupfer
Gewicht:	75,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	12,0 mm
Höhe:	2,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	5000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	3000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	4000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	3000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	4000 h
Garantie in Jahren:	5



Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 10mm mit je 2 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 5mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.




ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

12 mm

12 mm

5 mm



10 mm

