



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED SIL RGB+WW Flexband, 24V DC, 19W, 4in1 Chip, 5m Rolle, 96 LED/m

Artikelnummer: 115506
EAN: 9009377142963

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1020 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	19,5 W/m
Wirkleistung:	19 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex:	86 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gewicht:	180,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	3,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2



Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 62,5mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 10,42mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 140 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

