



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

FastFix LED Linearsystem S Modul 1,5m 25-75W, 4000K, 180lm/W, 120°

Artikelnummer: 113947
EAN: 9009377067136

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	13500 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	75 W
Wirkleistung:	75 W
Scheinleistung:	76,1 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	83 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP40
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Stahlblech
Gewicht:	1950,0 g
Länge:	1437,0 mm
Breite:	65,0 mm
Höhe:	37,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	5



Besonderheiten: 8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) durchgehend opales Cover,
Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113942

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden
Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

