



FastFix LED Linearsystem R PRO Modul 1472mm, 50-100W, 4000K, 60°, 180lm/W

Artikelnummer: 117020
EAN: 9009377170942

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	18000 lm
Abstrahlwinkel:	60°
Bemessungsleistung:	100 W
Wirkleistung:	100 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	83 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP40
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Gewicht:	1833,0 g
Länge:	1472,0 mm
Breite:	65,0 mm
Höhe:	28,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	58000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	87000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	56000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	76000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	68000 h
Garantie in Jahren:	5



Dimmspezifikation: dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil

Besonderheiten: 7-polig: 5 x 2,5qmm + 2 x 1,5qmm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

