



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Bodeneinbaustrahler, rund Edelstahl, IP67, 7W COB, 90°, warmweiß

Artikelnummer: 112213
EAN: 9009377025815

90°

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	700 lm
Abstrahlwinkel:	90°
Bemessungsleistung:	9,2 W
Wirkleistung:	8 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	82 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP67
Umgebungstemperatur:	-20°C - 65°C
Gehäusefarbe	silber
Gehäusematerial:	Edelstahl
Gewicht:	840,0 g
Höhe:	105,0 mm
Einbautiefe:	105 mm
Durchmesser:	125 mm
Lochausschnitt:	103 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2



Besonderheiten: Begeh- und befahrbar! Geeignet für Belastungsklasse 0.3 (A 15). Geprüft wurde hierfür mit einer Flächenlast von 1,5 t

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

