



LED Downlight Reflektor 12W, 60°, 150lm/W, UGR<19, ColorSwitch 3000 | 4000 | 6000K, dimmbar

Artikelnummer: 116012
EAN: 9009377153853

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	1800 lm
Abstrahlwinkel:	60°
Bemessungsleistung:	12 W
Wirkleistung:	11,9 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 4000K 6000K K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP44
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	525,0 g
Höhe:	61,0 mm
Einbautiefe:	64 mm
Durchmesser:	190 mm
Lochausschnitt:	160 mm - 170 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	3



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

