



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Downlight Flex 23W, prismatisch, 120°, Lochausschnitt 50-210mm, warmweiß, dimmbar

**Artikelnummer:** 114116  
**EAN:** 9009377071737

### Produktspezifikation:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | Y                   |
| <b>Dimmart:</b>                   | Phasenan-/Abschnitt |
| <b>Lumen:</b>                     | 2100 lm             |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 120°                |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 24 W                |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 23 W                |
| <b>Scheinleistung:</b>            | 26 VA               |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC      |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 3000K               |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 90 CRI ra (1-8)     |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP52                |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C        |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | weiß                |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aludruckguss        |
| <b>Gewicht:</b>                   | 550,0 g             |
| <b>Höhe:</b>                      | 10,0 mm             |
| <b>Einbautiefe:</b>               | 11 mm               |
| <b>Durchmesser:</b>               | 230 mm              |
| <b>Lochausschnitt:</b>            | 50 mm - 210 mm      |
| <b>Trafo Konstantstrom:</b>       | 600 mA              |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 38000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 57000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 37000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 50000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 33000 h             |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 44000 h             |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 5                   |



**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit Phasenabschnitt-Dimmaktor | Flickerfree im ungedimmten Zustand

**Besonderheiten:** ultraflach, inkl. steckbarer externer 600mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 210mm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

