



## LED Panel Professional Line 308x1550mm, UGR<19 4H/8H, 36W, RAL 9016, neutralweiß, 1-10V dimmbar

**Artikelnummer:** 116038  
**EAN:** 9009377154126

### Produktspezifikation:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | Y               |
| <b>Dimmart:</b>                   | 1-10V           |
| <b>Lumen:</b>                     | 4550 lm         |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 120°            |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 36 W            |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 37,5 W          |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC  |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 4000K           |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 87 CRI ra (1-8) |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP42            |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C    |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | weiß            |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aluminium       |
| <b>Gewicht:</b>                   | 4050,0 g        |
| <b>Länge:</b>                     | 1550,0 mm       |
| <b>Breite:</b>                    | 308,0 mm        |
| <b>Höhe:</b>                      | 10,0 mm         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 50000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 75000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 48000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 66000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 43000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 58000 h         |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 5               |



**Besonderheiten:** Prismatisch lichtstreuendes Cover

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

