



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED HEQ922/960 Linear CCT Flexband, 24V DC, 15W kw | 15W ww, 140lm/W, IP20, 5m Rolle, 224 LED/m

Artikelnummer: 116021
EAN: 9009377153938

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	4200 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	32 W/m
Wirkleistung:	30 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	2200K - 6000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kupfer
Gewicht:	110,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	2,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	3



Besonderheiten: Trennstelle: 62,5mm mit je 14 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 8,92mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 280 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.




ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

10 mm

2 mm



8,92mm

62,50 mm

