



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Hängeleuchte Linear Up&Down 600, 25W, prismatisch, linear- u. 90° verbindbar, schwarz, warmweiß

Artikelnummer: 113999
EAN: 9009377068386

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 1900 lm
Abstrahlwinkel:
Bemessungsleistung: 25 W
Wirkleistung: 23,5 W
Scheinleistung: 24,9 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 83 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 1134,0 g
Länge: 600,0 mm
Breite: 20,0 mm
Höhe: 94,2 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 2



Besonderheiten: Lichtstrom nach unten: 1600lm, Lichtstrom nach oben: 300lm, Linearverbinder beiliegend, die Leuchte ist aktuell mit einem satinierten Cover bestückt - das prismatische Cover liegt bei

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

