



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED CRI90 SUNSET Dimm-to-warm (via PWM) Flexband, 24V DC, 14W, IP20, 1800-3000K, 5m Rolle, 60 LED/m

Artikelnummer: 115259
EAN: 9009377098932

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1160 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	14 W/m
Wirkleistung:	14 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	1800K - 3000K
Farbwiedergabeindex:	96 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 45°C
Gehäusefarbe	weiß
Gewicht:	115,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	1,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	2



Besonderheiten:

Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 16,67mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M 9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-210 / C2-210 / K1-210 / K2-210 | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

