



LED Panel Backlight Line 625 UGR<19 8H/8H, CRI90, 36W, ColorSwitch 3000 | 4000 | 6000K, Push/DALI dim.

Artikelnummer: 116888
EAN: 9009377168703

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	DALI oder Push
Lumen:	4350 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	36 W
Wirkleistung:	36 W
Nennspannung:	220 - 230 V DC
Farbtemperatur:	3000 K 4000K 6000K K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP40
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	1750,0 g
Länge:	620,0 mm
Breite:	620,0 mm
Höhe:	30,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	5



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

