



LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI4 Autotest 4W, IP65, X0AEFG180

Artikelnummer: 114421
EAN: 9009377078644

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	150 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	4 W
Wirkleistung:	3,59 W
Scheinleistung:	7 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	6500K
Farbwiedergabeindex:	85 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP65
Umgebungstemperatur:	-10°C - 50°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gewicht:	610,0 g
Länge:	352,0 mm
Breite:	115,0 mm
Höhe:	61,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2



Besonderheiten: 1500mAh Ni-cd Batterie, >3 Std. Notlichtbetrieb mit Lichtleistung 135 Lumen, optionaler Einbaurahmen Art. 114423, optionales vertikales Schild für Deckenmontage Art. 114424, 4 selbstklebende Sticker (Pfeil links/rechts/oben/unten) liegen jeder Leuchte bei, Erkennungsweite 20 Meter, geeignet zur Kennzeichnung von Fluchtwegen gemäß ÖVE 810

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.




Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



ISOLED

