



## LED Downlight Reflektor 18W, 60°, 150lm/W, UGR<19, ColorSwitch 3000 | 4000 | 6000K, dimmbar

Artikelnummer: 116013  
EAN: 9009377153860

### Produktspezifikation:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Dimmbar:                   | Y                    |
| Dimmart:                   | Phasen-/Abschnitt    |
| Lumen:                     | 2650 lm              |
| Abstrahlwinkel:            | 60°                  |
| Bemessungsleistung:        | 18 W                 |
| Wirkleistung:              | 17,5 W               |
| Nennspannung:              | 220 - 240 V AC       |
| Farbtemperatur:            | 3000 K 4000K 6000K K |
| Farbwiedergabeindex:       | 80 CRI ra (1-8)      |
| Schutzart:                 | IP44                 |
| Umgebungstemperatur:       | -20°C - 40°C         |
| Gehäusematerial:           | Aludruckguss         |
| Gewicht:                   | 696,0 g              |
| Höhe:                      | 61,0 mm              |
| Einbautiefe:               | 64 mm                |
| Durchmesser:               | 228 mm               |
| Lochausschnitt:            | 200 mm - 210 mm      |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 38000 h              |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 57000 h              |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 37000 h              |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 50000 h              |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 33000 h              |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 44000 h              |
| Garantie in Jahren:        | 3                    |



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

