



LED Fluter Pad 50W, weiß, 3000K 100cm Kabel

Artikelnummer: 115110
EAN: 9009377095986

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	4870 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	51 W
Wirkleistung:	50 W
Scheinleistung:	52 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	82 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP65
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	1090,0 g
Länge:	235,0 mm
Breite:	165,0 mm
Höhe:	35,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	2




Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



ISOLED