



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Deckenleuchte PRO schwarz, 30W, eckig, 300x300mm, ColorSwitch 2700 | 3000 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 114913
EAN: 9009377093074

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	3300 lm
Abstrahlwinkel:	110°
Bemessungsleistung:	30 W
Wirkleistung:	27,8 W
Scheinleistung:	29 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	2700 K 3000K 4000K K
Farbwiedergabeindex:	83 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	1590,0 g
Länge:	300,0 mm
Breite:	300,0 mm
Höhe:	42,0 mm
Trafo Konstantstrom:	700 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	57000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	86000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	55000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	75000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	49000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	67000 h
Garantie in Jahren:	3



Dimmspezifikation: Dimmbar im Bereich von 20-100% mit Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt Dimmer

Besonderheiten: Colorswitch zwischen Trafo und Leuchte. Vor dem Ändern der Farbtemperatur Stromzufuhr zum Trafo trennen! Kurzschlussfester, Temperatur-geschützter SELV Trafo Schutzklasse II 2700K: 3000lm 3000K: 3300lm 4000K: 3350lm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

