



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Street Light GR100, 3000K, IP66, mit Aufnahme für Ausleger DN60

Artikelnummer: 115088
EAN: 9009377095702

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	14500 lm
Abstrahlwinkel:	90°
Bemessungsleistung:	100 W
Wirkleistung:	100 W
Scheinleistung:	102 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	70 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP66
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C
Gehäusefarbe	silber
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	4460,0 g
Länge:	521,0 mm
Breite:	270,0 mm
Höhe:	75,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

