



## G4 LED 33SMD, 3,5W, neutralweiß

Artikelnummer: 112514  
EAN: 9009377034589

### Produktspezifikation:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar:                   | N               |
| Lumen:                     | 330 lm          |
| Abstrahlwinkel:            | 270°            |
| Bemessungsleistung:        | 3,5 W           |
| Wirkleistung:              | 2,7 W           |
| Scheinleistung:            | 3,4 VA          |
| Nennspannung:              | 12 VAC/DC       |
| Farbtemperatur:            | 4200K           |
| Farbwiedergabeindex:       | 85 CRI ra (1-8) |
| Schutzart:                 | IP20            |
| Umgebungstemperatur:       | -20°C - 35°C    |
| Gehäusefarbe               | weiß            |
| Gehäusematerial:           | Kunststoff      |
| Gewicht:                   | 10,0 g          |
| Länge:                     | 44,0 mm         |
| Durchmesser:               | 16 mm           |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 38000 h         |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 57000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 37000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 50000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 33000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 44000 h         |
| Garantie in Jahren:        | 2               |



**Dimmspezifikation:** nicht dimmbar, Flickeranteil abhängig vom verwendeten Trafo, Empfehlung: DC Gleichspannungstrafo zum Betrieb verwenden

**Besonderheiten:** Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine Luftzirkulation in jenem Ausmaß gegeben sein, welche die Umgebungstemperaturen innerhalb der zulässigen Werte hält!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

