



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED NEON930 Flexband Twist+Bend B16H16, 24V DC, 10W, IP67, 3000K, 5m, 140 LED/m, inkl. Montageclips

Artikelnummer: 116177
EAN: 9009377155611

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	505 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	10 W/m
Wirkleistung:	10 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP67
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Silikon
Gewicht:	1330,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	16,0 mm
Höhe:	16,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	3



Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 7 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 7,14mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | ohne Klebeband! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: 30cm 2-pol. Mantelleitung beidseitig, weiß, Anschluß stirnseitig, offene Litze | HINWEIS: in der Breite und Höhe bündige Endkappen, vertikal und horizontal biegsam (Biegeradius min. 60mm) | Schwer entflammbar und flammwidrig (IEC 60695-11-5), IK08 (IEC 62262), salzsprühbeständig (IEC 60068-2-11:2021), UV-beständig (ASTM G154-2016)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

116177 | 116179

