



## LED Einbauleuchte Slim68 Alu gebürstet, rund, 9W, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 114924  
EAN: 9009377093463

### Produktspezifikation:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Dimmbar:                   | Y                 |
| Dimmart:                   | Phasen-/Abschnitt |
| Lumen:                     | 850 lm            |
| Abstrahlwinkel:            | 45°               |
| Bemessungsleistung:        | 9 W               |
| Wirkleistung:              | 8,6 W             |
| Scheinleistung:            | 9,4 VA            |
| Nennspannung:              | 220 - 240 V AC    |
| Farbtemperatur:            | 3000K             |
| Farbwiedergabeindex:       | 92 CRI ra (1-8)   |
| Schutzart:                 | IP42              |
| Umgebungstemperatur:       | -20°C - 40°C      |
| Gehäusefarbe               | silber/grau       |
| Gehäusematerial:           | Aluminium         |
| Gewicht:                   | 246,0 g           |
| Höhe:                      | 30,0 mm           |
| Einbautiefe:               | 27,1 mm           |
| Durchmesser:               | 86 mm             |
| Lochausschnitt:            | 68 mm             |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 53000 h           |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 80000 h           |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 51000 h           |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 70000 h           |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 45000 h           |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 62000 h           |
| Garantie in Jahren:        | 5                 |



**Dimmspezifikation:** dimmbar per Phasen- oder Abschnittdimmer | Empfehlung:  
Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

