



## 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, weiß matt, 3000K, DALI dimmbar

**Artikelnummer:** 116119  
**EAN:** 9009377155154

### Produktspezifikation:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | Y                 |
| <b>Dimmart:</b>                   | DALI              |
| <b>Lumen:</b>                     | 2120 lm           |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 20° - 55° Min-Max |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 24 W              |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 24 W              |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC    |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 3000K             |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 92 CRI ra (1-8)   |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP20              |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -10°C - 40°C      |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | weiß matt         |
| <b>Gewicht:</b>                   | 780,0 g           |
| <b>Länge:</b>                     | 186,0 mm          |
| <b>Durchmesser:</b>               | 72 mm             |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 52000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 78000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 50000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 68000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 44000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 61000 h           |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 5                 |



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

