



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Panel UGR<16 Line 625, 36W, Rahmen weiß, neutralweiß, KNX dimmbar

Artikelnummer: 114183
EAN: 9009377073595

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	KNX
Lumen:	4200 lm
Abstrahlwinkel:	100°
Bemessungsleistung:	36 W
Wirkleistung:	35,7 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gewicht:	3560,0 g
Länge:	620,0 mm
Breite:	620,0 mm
Höhe:	47,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5



Dimmspezifikation: dimmbar per KNX Steuersignal

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

