



LED HEQ919/960 Linear CCT Flexband, 24V DC, 7W ww + 7W kw, IP20, 5m Rolle, 256 LED/m

Artikelnummer: 115627
EAN: 9009377145100

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1800 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	14 W/m
Wirkleistung:	14 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	1900K - 6000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gewicht:	82,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	1,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5



Besonderheiten: Trennstelle: 62,5mm mit je 16 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 7,82mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-310-V2 / K2-410-V2 oder K2-410 | BESONDERHEIT: Anschlusskabel einseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

