



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

MR16 LED Strahler 5,5W COB, 70°, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 111933
EAN: 9009377020384

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	390 lm
Abstrahlwinkel:	70°
Bemessungsleistung:	5,7 W
Wirkleistung:	5,5 W
Scheinleistung:	7,5 VA
Nennspannung:	12 VAC/DC
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex:	82 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	silber/grau
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	48,0 g
Länge:	54,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	49,5 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	2



Dimmspezifikation: Dimmverhalten sowie Flickeranteil abhängig vom verwendeten Transformator und Dimmkaktor | Empfehlung: DC Gleichspannungstrafo mit sekundärseitigem Dimmkaktor verwenden

Besonderheiten: Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine Luftzirkulation in jenem Ausmaß gegeben sein, welche die Umgebungstemperaturen innerhalb der zulässigen Werte hält!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

