



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

FastFix LED Linearsystem R PRO Modul 1472mm, 30-75W, 4000K, 120°, 180lm/W, DALI dimmbar

Artikelnummer: 117023
EAN: 9009377170973

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	DALI
Lumen:	13500 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	75 W
Wirkleistung:	75 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	83 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP40
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Gewicht:	1833,0 g
Länge:	1472,0 mm
Breite:	65,0 mm
Höhe:	28,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	58000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	87000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	56000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	76000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	68000 h
Garantie in Jahren:	5



Dimmspezifikation: dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über DALI/DALI-2 Steuersignal, absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung

Besonderheiten: 7-polig: 5 x 2,5qmm + 2 x 1,5qmm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

