



Notstrom-Akkumodul LiFePO4 EL-T Selftest 3000mAh, 5W (20-300 V)

Artikelnummer: 117345
EAN: 9009377175046

Produktspezifikation:

Bemessungsleistung:	5W
Wirkleistung:	5 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC/DC
Schutzart:	IP44
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gewicht:	272,0 g
Länge:	162,0 mm
Breite:	31,0 mm
Höhe:	21,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	43000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	59000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	53000 h
Garantie in Jahren:	2



Besonderheiten: Entladestrom 680-950 mA, Ladestrom 210 mA, Ladezeit bis zum vollständigen Aufladen 16 h

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

