



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Wallwasher Flexband 20x55°, 4000K, 48V DC, 16W, IP67, CRI90, 10m Rolle, 84 LED/m

Artikelnummer: 117182
EAN: 9009377172922

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1300 lm/m
Abstrahlwinkel:	20°
Bemessungsleistung:	16 W/m
Wirkleistung:	16 W/m
Nennspannung:	48 VDC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP67
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Silikon
Gewicht:	680,0 g
Länge:	10000,0 mm
Breite:	12,0 mm
Höhe:	10,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	35000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	53000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	34000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	46000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	41000 h
Garantie in Jahren:	3



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

