



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight, 8W, ultraflach, ColorSwitch 2600 | 3100 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 112941
EAN: 9009377043437

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	460 lm
Abstrahlwinkel:	110°
Bemessungsleistung:	8 W
Wirkleistung:	7,8 W
Scheinleistung:	8,6 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	2600 K 3100K 4000K K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	192,0 g
Höhe:	27,0 mm
Einbautiefe:	25 mm
Durchmesser:	102 mm
Lochausschnitt:	85 mm
Trafo Konstantstrom:	300 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2



Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: 3 Farbtemperaturmischungen 2.600K|3.100K|4.000K per Color-Switch Baustein (befindet sich zwischen Trafo und Downlight) frei wählbar, externer Trafo (300mA, 27-42V DC, L=115 B=42 H=24mm)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

