



## LED Downlight blendungsreduziert, 35W, rund, DN228, CRI90, Switch 3000 | 3500 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 114194  
EAN: 9009377073779

### Produktspezifikation:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Dimmbar:                   | Y                    |
| Dimmart:                   | Phasenan-/Abschnitt  |
| Lumen:                     | 3050 lm              |
| Abstrahlwinkel:            | 90°                  |
| Bemessungsleistung:        | 35 W                 |
| Wirkleistung:              | 34 W                 |
| Nennspannung:              | 220 - 240 V AC       |
| Farbtemperatur:            | 3000 K 3500K 4000K K |
| Farbwiedergabeindex:       | 90 CRI ra (1-8)      |
| Schutzart:                 | IP42                 |
| Umgebungstemperatur:       | -20°C - 40°C         |
| Gehäusefarbe               | weiß                 |
| Gehäusematerial:           | Aludruckguss         |
| Gewicht:                   | 1200,0 g             |
| Höhe:                      | 45,0 mm              |
| Einbautiefe:               | 49 mm                |
| Durchmesser:               | 228 mm               |
| Lochausschnitt:            | 200 mm               |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 52000 h              |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 78000 h              |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 50000 h              |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 68000 h              |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 44000 h              |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 61000 h              |
| Garantie in Jahren:        | 2                    |



**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung:  
Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten  
Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden  
Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

