



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Eckverbinder 90° prismatisch für Hängeleuchte Linear Up&Down, 3W, weiß, neutralweiß

Artikelnummer: 114118
EAN: 9009377071805

Produktspezifikation:

Lumen:	350 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	3,3 W
Wirkleistung:	3 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	83 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	255,0 g
Länge:	138,0 mm
Breite:	20,0 mm
Höhe:	94,2 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	2



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

